

◆特徴

塗工した当日に次工程に入れる！

超速硬タイプなので、塗工後3時間程度で硬化して次工程に入れます。
翌日まで待つ必要がなくなります。

コン・バインとの併用で 更に工程スピード&付着強度UP！

塗工面が乾燥状態の時はもちろん、多少の湿潤状態でもプライマーの塗工作业が行えます。

練混ぜ機械が不要の袋練り法(*標準品)

パッケージそのままの袋で練混ぜれば、流動性が高く柔らかい状態になります。

明度対応タイプ(護岸の石積用)もご用意しています！(ハンドミキサー攪拌)

流動性がある柔らかい状態になるので、注入作業が楽です。
黒着色を施したプレミックスで、品質が安定しています。



【迅速トマール(標準品)/梱包内容】
迅速トマール 1kg×10袋
軽量カップ×1・ヘラ×1



【迅速トマール明度対応タイプ】
迅速トマール黒 10kg

※運賃が別途となります。



【コン・バイン/梱包内容】
コン・バイン 1000cc
紙コップ×2・刷毛×2

迅速ネパール

有機系樹脂割合の
高い弾性モルタル

◆迅速トマールの姉妹品

季節の温度変化による伸縮に追随できる材料として開発

用途、施工量に応じて選択して頂けるように1材タイプと2材タイプの2種類をご用意しました。
硬化には、24時間(20℃)を要しますので、晴天が2日以上続く日に施工して下さい。

迅速トマールとの併用で長寿命化・延命補修が可能

姉妹品の迅速トマールと併用して頂くと、安価で合理的な長寿命化・延命補修が行えます。

内容量: 1kg
×12本入り



写真は1本タイプです。

※詳細については 各製品/工法カタログをご参照、またはお問い合わせください。
記載内容はすべて参考としてお取り扱いください。 また予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。